


华柴机组用发动机 性能参数表



华柴动力
HUACHAI POWER

发动机型号：**BF6M1015-LA GA**



中国兵器工业集团
北方通用动力集团

河北华北柴油机有限责任公司

| | |
|---------------------------|----------------------|
| 发电机组用发动机 性能参数表 | 发动机型号：BF6M1015-LA GA |
| 控制系统：机械式/电子式 | 排量：11.906L 缸数：6 |
| 吸气方式：废气涡轮增压 | 气缸排列：V 型 90° 夹角 |
| 气缸形式：一缸一盖 | 中冷方式：无中冷器 |

转速及功率如下表：

| 参 数 | 转 速 |
|--------------------------------------|-----------------|
| | 1500rpm 50Hz |
| 功率(kW) | 231 |
| 有效压力(bar) | 15.5 |
| 最大排气温度℃ | 580 |
| 增压空气温度℃ | 160 |
| 25℃/1000mbar 时进气量(m ³ /h) | 1027 |
| 排气量(kg/h) | 1252 |
| 燃油消耗率 (g/kw.h) | 196 |

注： 1. 发动机试验时不含风扇，发电机。
2. 参考标准 ISO3046-1



中国兵器工业集团
北方通用动力集团

河北华北柴油机有限责任公司

| | | |
|-------------------------------|-------|---------|
| 发动机数据: | | 1500rpm |
| 干重..... | kg | 850 |
| 发动机最大宽度..... | mm | 932.2 |
| 发动机最大长度..... | mm | 1043.1 |
| 缸径..... | mm | 132 |
| 行程..... | mm | 145 |
| 压缩比..... | | 16.5 |
| 旋转方向（从飞轮端看）..... | | 逆时针 |
| 飞轮壳规格..... | | SAE1 |
| 飞轮规格..... | | 14 " |
| 飞轮齿数..... | | 167 |
| 发动机支撑..... | | 刚性支撑 |
| 1m 处最大噪声值（发动机左右侧）..... | dB(A) | ≤93 |
| 海拔超过 1000m 每升高 100m 功率下降..... | | ≤0.90% |
| 温度超过 30℃ 后每超过 10℃ 功率下降..... | | ≤6.5% |
| 电池电压..... | V | 24 |
| 起动机额定功率..... | kW | 9 |
| 发电机容量..... | A | 55 |
| 发电机电压..... | V | 28.5 |
| 最大排气背压..... | mbar | 50 |



中国兵器工业集团
北方通用动力集团

河北华北柴油机有限责任公司

| | | |
|------------------|------|-------|
| 最大允许进气阻力····· | mbar | 50 |
| 增压器进气口尺寸····· | mm | 122 |
| 增压器排气法兰连接螺栓····· | | 4×M10 |
| 增压器排气法兰内径尺寸····· | mm | 117 |

润滑系统:

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1500 转最低机油压力（机油温度 90℃）··· | bar | ≥ 3 |
| 600 转最低机油压力（机油温度 90℃）···· | bar | ≥ 1 |
| 机油耗率····· | | < 燃油耗的 0.3% |
| 油底壳油池····· | | 飞轮端 |
| 正常运行机油温度····· | ℃ | < 130 |
| 油底壳倾斜角····· | ° | 30 |
| 初次机油加注量····· | L | 38 |
| 机油滤滤芯类型····· | | 一次性滤 |
| 机油滤滤芯数量····· | | 1 |

冷却系统:

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 发动机冷却液容积····· | L | 17 |
| 水泵流量····· | L/min | 260 |
| 水泵压力····· | bar | 1.25 |
| 允许冷却系统压力损失（含管路）····· | bar | ≤ 0.35 |
| 冷却液带走热量····· | kW | 147 |
| 冷却液进出口尺寸····· | mm | 70 |



中国兵器工业集团
北方通用动力集团

河北华北柴油机有限责任公司

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| 双节温器分别打开温度····· | °C | 79/87 |
| 双节温器全开温度····· | °C | 94/102 |
| 允许最高工作温度····· | °C | 103 |
| 冷却液进出口温差····· | °C | ≤8 |
| 风扇····· | | 排风式 |
| 风扇连接····· | | 齿轮传动+耦合器 |
| 风扇直径····· | mm | 880 |
| 风扇风量····· | m ³ /s | 4.6 |
| 风扇消耗功率····· | kW | ≤14 |
| 风扇传动比····· | | 0.96 |
| 冷启动系统: | | |
| 无辅助冷启动最低环境温度（标准配置）··· | °C | -17 |
| 带火焰预热塞冷启动最低环境温度····· | °C | -32 |
| 燃油系统: | | |
| 气缸点火顺序····· | | 1-6-3-5-2-4 |
| 怠速····· | rpm | 600±50 |
| 低压泵输油量····· | L/h | 190 |
| 最低燃油消耗率····· | g/kw.h | 196 |
| 柴油滤滤芯类型····· | | 一次性滤 |
| 柴油滤滤芯数量····· | | 2 |